




DONUT

LED-PENDELLEUCHTE

Stahlseile kürzbar
 Polycarbonatabdeckung unten, weiß
 Schirme Chintz

Indirekter Lichtanteil: 10 Prozent
 austauschbare LED-Module

- ▣ dimmbar
 über Phasenabschnittsdimmer
 bzw. Dimmaktor
 (Instabus, KNX
 etc.)
- ▣ DALI-Ausführung
 auf Anfrage
- ▣ Ausführung in
Tunable White ab
 Ø 60 cm möglich,
 bitte anfragen.



FARBE	3000 KELVIN	SCHIRM
melange	650640-09	S164-09
orange	650640-13	S164-13
taupe	650640-16	S164-16

Ø außen 0,40 m, Ø innen 0,20 m, H. 0,15 m
 24 W, 3550 Lumen

FARBE	3000 KELVIN	SCHIRM
orange	650660-13	S166-13
taupe	650660-16	S166-16
melange	650660-09	S166-09

Ø außen 0,60 m, Ø innen 0,30 m, H. 0,15 m
 33 W, 4880 Lumen

FARBE	3000 KELVIN	SCHIRM
taupe	650680-16	S168-16
melange	650680-09	S168-09
orange	650680-13	S168-13

Ø außen 0,78 m, Ø innen 0,50 m, H. 0,15 m
 41 W, 6100 Lumen