



APOLLON

- Design ultra-fin
- Rendu des couleurs fidèle
- Uplight pour lumière indirecte incl.
- Suspension jusqu'à 3 000 mm
- Intensité variable

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------|---|
| Boîtier | Aluminium | Hauteur du socle | 48 mm |
| Température de couleur | 2700 K | Bloc d'alimentation | Oui |
| Tension d'entrée | 200-250 V/CA | Angle d'émission | 110 Degré |
| Largeur | 8 mm | Contrôle | Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante |
| Hauteur | 80 mm | | |
| Longueur de la suspension | 3000 mm | | |
| Largeur du socle | 35 mm | | |

Rendu des couleurs (Ra) 90

| Article | Couleur du boîtier | Flux lumineux | Puissance | Longueur | Longueur du socle | EEL | Prix |
|---------------|--------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|-----|-----------------|
| 342148 | ■ Noir | 1755 lm | 28,0 W | 1004 mm | 650 mm | | 329,95 € |
| 342149 | □ Blanc | 1755 lm | 28,0 W | 1004 mm | 650 mm | | 329,95 € |
| 342150 | ■ Noir | 2475 lm | 42,0 W | 1464 mm | 850 mm | | 439,95 € |
| 342151 | □ Blanc | 2475 lm | 42,0 W | 1464 mm | 850 mm | | 439,95 € |

