



DIONE IP20

- faible profondeur de montage
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	38 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	25 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565375	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565376	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565377	<input type="checkbox"/> Noir	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565378	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565379	<input type="checkbox"/> Chrome	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565355	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> Gris argent	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565371	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> Chrome	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> Gris argent	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565373	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> Chrome	4000 K	800 lm	84	59,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €