




DIONE IP20 DTW




- faible profondeur de montage
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire

Boîtier	Aluminium	Profondeur d'installation	25 mm
Température de couleur	1800-3000 K	nécessaire	
Flux lumineux	480 lm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	38 mm		
		Rendu des couleurs (Ra)	95

Article	Couleur du boîtier		Prix
565380	<input type="checkbox"/> Blanc	ww	69,95 €
565381	<input type="checkbox"/> Argent	ww	69,95 €
565382	<input type="checkbox"/> Noir	ww	69,95 €
565383	<input type="checkbox"/> Chrome	ww	69,95 €
565384	<input type="checkbox"/> Nickel	ww	69,95 €



Accessoires

930863	Réflecteur 60° pour Dione		5,95 €
930864	Disque de diffusion satiné pour Dione		2,95 €
829063	Entretoise de sécurité		5,95 €

