




## DIONE IP44

- faible profondeur de montage
- protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire



Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41 mm		
Profondeur d'installation nécessaire	27 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Rendu des couleurs (Ra)	Prix
565388	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	750 lm	81	<b>64,95 €</b>
565389	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	750 lm	81	<b>64,95 €</b>
565390	<input type="checkbox"/> Noir	2700 K	750 lm	81	<b>64,95 €</b>
565391	<input type="checkbox"/> Chrome	2700 K	750 lm	81	<b>64,95 €</b>
565392	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	<b>64,95 €</b>
565393	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	800 lm	81	<b>64,95 €</b>
565394	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	800 lm	81	<b>64,95 €</b>
565395	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	800 lm	81	<b>64,95 €</b>
565396	<input type="checkbox"/> Chrome	3000 K	800 lm	81	<b>64,95 €</b>
565397	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	<b>64,95 €</b>
565398	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	800 lm	84	<b>64,95 €</b>
565399	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	800 lm	84	<b>64,95 €</b>
565400	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	800 lm	84	<b>64,95 €</b>
565401	<input type="checkbox"/> Chrome	4000 K	800 lm	84	<b>64,95 €</b>
565402	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	<b>64,95 €</b>



### Accessoires

<b>930863</b>	Réflecteur 60° pour Dione		<b>5,95 €</b>
<b>930864</b>	Disque de diffusion satiné pour Dione		<b>2,95 €</b>
<b>829063</b>	Entretoise de sécurité		<b>5,95 €</b>