




### DIONE IP44 DTW

- faible profondeur de montage
- protection contre les projections d'eau (vers le bas à l'état monté)
- Livré avec : alimentation à intensité variable et boîtier de raccordement
- Câblage traversant possible
- solution de rénovation idéale
- luminaire et bloc d'alimentation avec fiche intermédiaire

Boîtier	Aluminium	Profondeur d'installation	27 mm
Température de couleur	1800-3000 K	nécessaire	
Flux lumineux	480 lm	Angle d'émission	36 Degré
Hauteur	41 mm	Angle de pivotement	30 Degré
Ø	82 mm	Ø Découpe	68 mm
Puissance	8,5 W	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41 mm		

Rendu des couleurs (Ra) 95

Article	Couleur du boîtier		Prix
<b>565403</b>	<input type="checkbox"/> Blanc		<b>74,95 €</b>
<b>565404</b>	<input type="checkbox"/> Argent		<b>74,95 €</b>
<b>565405</b>	<input type="checkbox"/> Noir		<b>74,95 €</b>
<b>565406</b>	<input type="checkbox"/> Chrome		<b>74,95 €</b>
<b>565407</b>	<input type="checkbox"/> Nickel		<b>74,95 €</b>



#### Accessoires

<b>930863</b>	Réflecteur 60° pour Dione		<b>5,95 €</b>
<b>930864</b>	Disque de diffusion satiné pour Dione		<b>2,95 €</b>
<b>829063</b>	Entretoise de sécurité		<b>5,95 €</b>

