



## SMD-68-230V-ROND

- bloc d'alimentation intégré
- orientable
- faible profondeur d'encastrement

Boîtier	Plastique	Angle de pivotement	36 Degré
Hauteur	43,8 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	85 mm	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Puissance	6,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Profondeur de montage	41,3 mm		
Angle d'émission	45 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEL	Prix
565337	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	510 lm		19,95 €
565385	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	2700 K	510 lm		19,95 €
565338	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	540 lm		19,95 €
565386	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	540 lm		19,95 €
565339	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	550 lm		19,95 €
565387	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	550 lm		19,95 €



### Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.