



## COB 68 HCL

- convient pour les commandes HCL 24 V
- orientable

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	60 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	534 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	46 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
<b>565193</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>ww cw</b> 2500-6500 K	<b>64,95 €</b>



## COB 95 HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	70 mm
Température de couleur	2500-6500 K	Angle d'émission	65 Degré
Flux lumineux	1118 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	65 mm	Ø Découpe	95 mm
Ø	108 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	16 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
<b>565194</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	<b>ww cw</b> 2500-6500 K	<b>109,95 €</b>

