



### COB 68 ACRYL

- anneau en verre acrylique
- éclairage latéral discret

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	50 mm
Température de couleur	2700 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	675 lm	Ø Découpe	62 mm
Longueur	78 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Hauteur	53,5 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	78 mm	Courant nominal	350 mA
Puissance	6,5 W		
Tension d'entrée	18-20 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article      Couleur du boîtier      Prix

**565195**     Argent       **65,95 €**












### COB 68 ACRYLIQUE HCL

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	43 mm
Température de couleur	2400-6500 K	Angle d'émission	45 Degré
Flux lumineux	590 lm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	58,5 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	78 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Puissance	8 W		
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article      Couleur du boîtier      Température de couleur      Prix

**565247**     Argent       2400-6500 K      **65,95 €**







