



COB 68 RGBW

- convient pour les commandes de couleur 24 V
- orientable

Boîtier	Aluminium	Profondeur de montage	55 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	50 Degré
Flux lumineux	500 lm	Angle de pivotement	25 Degré
Hauteur	48 mm	Ø Découpe	68 mm
Ø	78 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Puissance	8,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	24 V/DC		
Bloc d'alimentation	Non		

Article	Couleur du boîtier		Prix
565335	<input type="checkbox"/> Blanc		99,95 €
565336	<input type="checkbox"/> Argent		99,95 €



COB-68-350MA-2700K-CARRÉ

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Longueur	78 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Largeur	78 mm	Ø Découpe	68 mm
Hauteur	46 mm	Contrôle	Modulable via le bloc d'alimentation en option
Puissance	6 W	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	16-17 V/DC	Courant nominal	350 mA
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	50 mm		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	EEL	Prix
565282	<input type="checkbox"/> Argent	2700 K	580 lm		59,95 €
565283	<input type="checkbox"/> Blanc	2700 K	580 lm		59,95 €
565284	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	660 lm		59,95 €
565285	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	660 lm		59,95 €

