



## ACRUX

- bloc d'alimentation intégré
- couleur de la lumière réglable sur trois niveaux
- y compris anneau amovible en argent / noir [selon le modèle]
- boîtier de base blanc, utilisable également sans anneau de couleur

Boîtier	Plastique	Contrôle	Variateur à coupure de phase montante, Variateur à coupure de phase descendante
Température de couleur	3000/4000/6000 K		
Tension d'entrée	220-240 V/CA		
Bloc d'alimentation	Oui		
Angle d'émission	90 Degré	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Ø Découpe	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
565315	Blanc, Argent	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565362	Blanc, Noir	WW NW CW	630 lm	68 mm	95 mm	7,0 W	55 mm	24,95 €
565316	Blanc, Argent	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565363	Blanc, Noir	WW NW CW	760 lm	90 mm	113 mm	8,0 W	55 mm	29,95 €
565317	Blanc, Argent	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565364	Blanc, Noir	WW NW CW	1370 lm	120 mm	145 mm	14,5 W	63 mm	34,95 €
565318	Blanc, Argent	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565365	Blanc, Noir	WW NW CW	1570 lm	145 mm	174 mm	16,0 W	63 mm	39,95 €
565332	Blanc, Argent	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €
565366	Blanc, Noir	WW NW CW	2670 lm	195 mm	244 mm	26,0 W	82 mm	54,95 €

