



## STANDARD FLEX

- couleur de lumière réglable sur trois niveaux
- à encastrer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- possibilité de suspension
- convient pour les salles de séjour et les zones de passage
- peut être combiné individuellement avec un bloc d'alimentation [excl.]

|                        |                  |                         |  |
|------------------------|------------------|-------------------------|--|
| Boîtier                | Aluminium        | Contrôle                | Modulable via le bloc d'alimentation en option |
| Température de couleur | 3000/4000/6000 K | Rendu des couleurs (Ra) | 90   |
| Hauteur                | 10 mm            | Classe de protection IK | IK03   |
| Tension d'entrée       | 33-38 V/DC       | UGR                     | 22   |
| Bloc d'alimentation    | Non              |                         |  |
| Angle d'émission       | 120 Degré        |                         |  |

| Article       | Couleur du boîtier             |   | Flux lumineux     | Longueur | Largeur | Puissance | Courant nominal | Prix            |
|---------------|--------------------------------|---|-------------------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>100125</b> | <input type="checkbox"/> Blanc | <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px;">CW</span> | 3570/3990/3780 lm | 1195 mm  | 295 mm  | 36,0 W    | 1050 mA         | <b>124,95 €</b> |
| <b>100123</b> | <input type="checkbox"/> Blanc | <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px;">CW</span> | 3780/4200/4000 lm | 620 mm   | 620 mm  | 36,0 W    | 1050 mA         | <b>119,95 €</b> |
| <b>100139</b> | <input type="checkbox"/> Blanc | <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px;">CW</span> | 5300/6000/5700 lm | 1195 mm  | 595 mm  | 51,5 W    | 1500 mA         | <b>219,95 €</b> |
| <b>100154</b> | <input type="checkbox"/> Blanc | <span style="background-color: #FFD700; border: 1px solid black; padding: 2px;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9; border: 1px solid black; padding: 2px;">NW</span> <span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; padding: 2px;">CW</span> | 5300/6000/5700 lm | 1240 mm  | 620 mm  | 51,5 W    | 1500 mA         | <b>229,95 €</b> |

