




## HCL

- à insérer dans les plafonds modulaires
- montage possible dans des cadres de montage ou d'encastrement
- convient pour les commandes HCL 24 V
- convient pour les salles de spectacle / salles de séjour, zones de cheminement
- faible profondeur du boîtier

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	24 V/DC
Température de couleur	3000-5500 K	Bloc d'alimentation	Non
Flux lumineux	3551 lm	Angle d'émission	120 Degré
Longueur	620 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Largeur	620 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	10 mm		
Puissance	49,5 W		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Prix
100032	<input type="checkbox"/> Blanc	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> CW 3000-5500 K	159,95 €



### Accessoires

930665	Cadre de montage pour 620x620mm Panel		59,95 €
930670	Cadre encastré pour 620x620mm Backlit Panel		59,95 €
862122	FLAT, CV, UT24V/50W		52,95 €
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100W		96,95 €
843501	RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse		99,95 €