



TRI PROOF BASIC MOTION

- Eligible à la Subvention fédérale pour des bâtiments efficaces
- Particulièrement économe en énergie
- Durée de vie élevée 50 000 h L80B50
- Câblage traversant 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² préinstallé
- Entrée de câble à l'arrière
- Pincettes en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache
- Boîtier robuste en plastique polycarbonate [PC]
- Capteur de mouvement radar réglable

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Température de couleur	4000 K	Quantité en ligne max.	15
Largeur	82 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
		Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730484	■ Gris NW	2520 lm	610 mm	18,0 W	74,95 €
730487	■ Gris NW	5040 lm	1210 mm	36,0 W	99,95 €
730490	■ Gris NW	7700 lm	1510 mm	55,0 W	114,95 €



Accessoires

930713 Câble de suspension pour Tri Proof Basic



19,95 €