



## TRI PROOF BASIC DALI

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours (180-264 V/DC EOFI 15%)
- Particulièrement économe en énergie
- Durée de vie élevée de 50 000 h L80B50
- Câblage traversant 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> / 5 x 1,5 mm<sup>2</sup> [DALI] préinstallé
- Entrée de câble à l'arrière
- Pincettes en acier inoxydable verrouillables par vis sur le cache
- Boîtier en plastique robuste

Boîtier	Polycarbonate (PC)/ fer	Quantité en ligne max.	15
Température de couleur	4000 K	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	82 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6, Push-Dim
Hauteur	75 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
<b>730485</b>	■ Gris <span style="float: right;">NW</span>	2520 lm	610 mm	18,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>730488</b>	■ Gris <span style="float: right;">NW</span>	5040 lm	1210 mm	36,0 W	<b>129,95 €</b>
<b>730491</b>	■ Gris <span style="float: right;">NW</span>	7700 lm	1510 mm	55,0 W	<b>159,95 €</b>



### Accessoires

**930713** Câble de suspension pour Tri Proof Basic



**19,95 €**