



TRI PROOF

- Câblage traversant préinstallé
- Clips de montage inclus

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	180-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Quantité en ligne max.	Prix
730419	<input type="checkbox"/> Blanc		1430 lm	696 mm	17,0 W	25	49,95 €
730424	<input type="checkbox"/> Blanc		2980 lm	1296 mm	35,0 W	15	79,95 €
730425	<input type="checkbox"/> Blanc		3820 lm	1598 mm	44,0 W	10	84,95 €



TRI PROOF MOTION

- Clips de montage inclus

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Surface	Mat	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	4000 K	Angle d'émission	120 Degré
Largeur	61 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Hauteur	56 mm	Classe de protection IK	IK08

Article	Couleur du boîtier		Flux lumineux	Longueur	Puissance	Prix
730450	<input type="checkbox"/> Blanc		1900 lm	665 mm	18,5 W	59,95 €
730455	<input type="checkbox"/> Blanc		2500 lm	1145 mm	24,5 W	74,95 €



Accessoires

930071 Câble de suspension réglable pour Tri Proof 2 pcs



14,95 €

930072 Support de montage en saillie pour Tri Proof 2 pcs

14,95 €