



## D LINE ADAPTATEUR 3 PHASES AVEC ALIMENTATION INTÉGRÉE

- convient au système en saillie et au système encastré
- sécurité secondaire contre les chutes intégrée
- livraison avec nipple en forme de trompette et écrou plat M10
- bloc d'alimentation intégré, réglable et à courant stable [CC].
- vérifier l'adéquation du luminaire prévu
- max. 10kg / 100N
- exclusivement pour les rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister

Boîtier	Plastique	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	162 mm	Emplacement de montage	Intérieur
Largeur	31 mm		
Hauteur	41 mm		

Article		Courant de sortie sélectionnable	Puissance	Tension de sortie	Prix
<b>862180</b>	<input type="checkbox"/>	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	<b>32,95 €</b>
<b>862183</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	250 mA / 350 mA / 450 mA / 500 mA	6,2-21,0 W	25-42 V/DC	<b>32,95 €</b>
<b>862181</b>	<input type="checkbox"/>	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	<b>35,95 €</b>
<b>862184</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	600 mA / 700 mA / 750 mA / 800 mA	15,0-33,0 W	25-42 V/DC	<b>35,95 €</b>
<b>862182</b>	<input type="checkbox"/>	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	<b>37,95 €</b>
<b>862185</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	850 mA / 900 mA / 950 mA / 1 050 mA	22,0-44,0 W	27-42 V/DC	<b>37,95 €</b>

