




ALNITAK

- Puissance réglable sur 4 niveaux
- Rotatif et pivotant
- Faible éblouissement
- Pour rails conducteurs triphasés de D LINE, Ivela, Hoffmeister

Boîtier	Aluminium	Tension d'entrée	220-240 V/CA
Longueur	336 mm	Bloc d'alimentation	Oui
Largeur	36 mm	Angle d'émission	34 Degré
Hauteur	49 mm	Angle de pivotement	25 Degré
Puissance sélectionnable	25,2 W, 29,4 W, 31,5 W, 33,6 W	Rendu des couleurs (Ra)	80

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Prix
707110	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3114 lm	169,95 €
707112	<input type="checkbox"/> Argent	3000 K	3114 lm	169,95 €
707114	<input type="checkbox"/> Noir	3000 K	3114 lm	169,95 €
707111	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3068 lm	169,95 €
707113	<input type="checkbox"/> Argent	4000 K	3068 lm	169,95 €
707115	<input type="checkbox"/> Noir	4000 K	3068 lm	169,95 €



Accessoires

930386	Réflecteur pour Ain, Alnitak 12°		1,95 €
930387	Réflecteur pour Ain, Alnitak 48°		1,95 €
930388	Ceti Spot antireflet blanc		2,95 €