



## LINEAR PRO FOLD

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264V/DC EOFI: 100%]
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie
- Puissance réglable sur 3 niveaux

Boîtier	Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Largeur	120 mm	Angle d'émission 2	90 Degré
Hauteur	68 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
<b>707205</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>707206</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>707207</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	<b>204,95 €</b>
<b>707208</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	<b>204,95 €</b>
<b>707189</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>707190</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	2900 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	<b>169,95 €</b>
<b>707191</b>	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	<b>204,95 €</b>
<b>707192</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	7250 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	<b>204,95 €</b>

