



LINEAR PRO TILT

- Eligible à la subvention fédérale allemande pour des bâtiments efficaces (BEG)
- Compatible avec le courant de secours [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Eclairage vers le bas blocable
- Pivotable jusqu'à 30° de chaque côté
- Durée de vie élevée de 60 000 h [L80B50]
- Particulièrement économe en énergie
- Puissance réglable sur 3 niveaux

Boîtier	Acier	Angle d'émission	60 Degré
Largeur	60 mm	Angle de pivotement	60 Degré
Hauteur	54 mm	Rendu des couleurs (Ra)	90
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK03
Bloc d'alimentation	Oui		

Article	Couleur du boîtier	Température de couleur	Flux lumineux	Longueur	Puissance sélectionnable	Prix
707195	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707196	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707197	<input type="checkbox"/> Blanc	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707198	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	3000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707141	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707142	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	3200 lm	600 mm	14,0 W / 16,0 W / 18,0 W / 20,0 W	149,95 €
707143	<input type="checkbox"/> Blanc	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €
707144	<input checked="" type="checkbox"/> Noir	4000 K	8000 lm	1493 mm	35,0 W / 40,0 W / 45,0 W / 50,0 W	184,95 €

