



FARO

- lumière sans éblouissement orientée vers le bas (>97 %)
- optique à lentilles pour un homogène particulièrement large jusqu'à 4/7/10 m
- panneau de protection en option permettant un obscurcissement sur une moitié des surfaces
- boîtier de raccordement IP68 avec câblage traversant
- construction massive et de haute qualité
- revêtement par poudre antialissures en DB703
- Capacité d'alimentation de secours (180-264V/DC EOFI : 100%)

Boîtier	Aluminium	Bloc d'alimentation	Oui
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	360 Degré
Flux lumineux	1030 lm	Angle d'émission 2	180 Degré
Ø	180 mm	Contrôle	DALI 2 / DT6
Puissance	24 W	Rendu des couleurs (Ra)	80
Tension d'entrée	180-264V/AC	Classe de protection IK	IK10

Article	Couleur du boîtier		Hauteur	Prix
730492	■ Gris	ww	250 mm	429,95 €
730493	■ Gris	ww	600 mm	499,95 €
730494	■ Gris	ww	1000 mm	579,95 €



Accessoires

- 930731** Ancrage dans le béton pour Série Faro  **24,95 €**
- 930776** Cache de protection 180 Degré pour Série Faro  **9,95 €**



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.