







## **EASY COB**

## ·Livré avec : câble de raccordement de 1 m avec fiche WEIPU

	Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	24 Degré	
			Ø Découpe	53 mm	
	Température de couleur	3000 K	Contrôle	Modulable via	
	Flux lumineux	330 lm		un contrôleur en	
	Hauteur	95,5 mm		option	
	Puissance	5,5 W	Rendu des couleurs (Ra)	80	
	Tension d'entrée	24 V/DC	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 2	
	Bloc d'alimentation	Non		pôles	
-	Profondeur de montage	132,5 mm	Répartition lumineuse	Symétrique	

Article	Couleur du boîtier		Longueur	Largeur	Ø	Longueur du câble primaire	Prix
730469	Argent	ww			70 mm	0,5 m	159,95 €
730468	Argent	ww	66 mm	66 mm		1 m	159,95 €
	<del>-</del> + -			_			



Accessoires

862230 OCTO, CV, Mini 24V/12W

**872083** IP, CV, V6-40-24

RF-smart, Set de démarrage LED Single/CCT, 12-48V, 20A, 843501

Télécommande incluse





## Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus:

tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre »Accessoires «.