




FLAT 24V

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	510 lm	Ø Découpe	150 mm
Hauteur	38 mm	Contrôle	Modulable via un contrôleur en option
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	17 W	Primaire de fin de ligne	Fiche WEIPU 4 pôles
Tension d'entrée	24 V/DC	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Non		
Profondeur de montage	50 mm		

Article Couleur du boîtier Prix

100116  Argent  **309,95 €**



Accessoires

872083 IP, CV, V6-40-24



74,95 €

843502 RF-smart, Set de démarrage RGB/W/CCT, 12-48V, 20A, Télécommande incluse, IP20







99,95 €



FLAT 230V 20 DEGRÉ

• Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Rendu des couleurs (Ra)	80
Température de couleur	3000 K	Longueur du câble primaire	0,5 m
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique
Angle d'émission	20 Degré		

Article	Couleur du boîtier	Flux lumineux	Ø Découpe	Hauteur	Ø	Puissance	Profondeur de montage	Prix
100111	 Argent	 400 lm	105 mm	44 mm	116 mm	5,8 W	44 mm	189,95 €
100114	 Argent	 860 lm	150 mm	42 mm	173 mm	12,2 W	42 mm	269,95 €

