



## CANUM 230V SYMÉTRIQUE

· Livré avec : câble de raccordement

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage	150 mm
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission	30 Degré
Flux lumineux	280 lm	Ø Découpe	102 mm
Hauteur	102 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	116 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	4,1 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Répartition lumineuse	Symétrique
Bloc d'alimentation	Oui		

Article      Couleur du boîtier      Prix

**730255**     Argent     **179,95 €**



## CANUM 230V ASYMÉTRIQUE

· Asymétrique

· Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Angle d'émission	45 Degré
Température de couleur	3000 K	Angle d'émission 2	35 Degré
Flux lumineux	700 lm	Ø Découpe	157 mm
Hauteur	111 mm	Rendu des couleurs (Ra)	80
Ø	173 mm	Longueur du câble primaire	0,5 m
Puissance	11,9 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde- ment
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Classe de protection IK	IK09
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Asymétrique
Profondeur de montage	153 mm		

Article      Couleur du boîtier      Prix

**730289**     Argent     **259,95 €**

