





SQUARE BEAM

·Livré avec : câble de raccordement de 0,5 m

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium
Température de couleur	3000 K
Flux lumineux	700 lm
Longueur	125 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	75 mm
Puissance	7,7 W
Tension d'entrée	220-240 V/CA
Bloc d'alimentation	Oui

Profondeur de montage	95 mm
Angle d'émission	25 Degré
Longueur de la découpe	112 mm
Largeur de la découpe	112 mm
Rendu des couleurs (Ra)	80
Longueur du câble primaire	0,5 m

Primaire de fin de ligne Boîtier de raccordement

Répartition lumineuse Symétrique









SQUARE SOFT

Boîtier	Acier inoxydable, Aluminium	Profondeur de montage Angle d'émission Longueur de la découpe Largeur de la découpe Rendu des couleurs (Ra)	95 mm 120 Degré
Température de couleur	3000 K		ĕ
Flux lumineux	160 lm		113,5 mm
Longueur	125 mm		80
Largeur	125 mm	Longueur du câble	0,5 m
Hauteur	75 mm	primaire	
Puissance	3,2 W	Primaire de fin de ligne	Boîtier de raccorde-
Tension d'entrée	220-240 V/CA		ment
Bloc d'alimentation	Oui	Répartition lumineuse	Symétrique

