




TABIT

- aspect pavé
- convient aux dimensions de pavés courantes
- avec câble de raccordement de 30 cm à extrémités ouvertes
- accessible, non praticable
- charge de 5 000 N

| | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------|---|
| Boîtier | Polycarbonate | Angle d'émission | 120 Degré |
| Surface | Transparent | Rendu des couleurs (Ra) | 80 |
| Température de couleur | 3000 K | Longueur du câble | 0,3 m |
| Hauteur | 68 mm | primaire | |
| Tension d'entrée | 220-240 V/CA | Primaire de fin de ligne | Avec extrémités conductrices / brin libre |
| Bloc d'alimentation | Oui | | |
| Profondeur de montage | 68 mm | Classe de protection IK | IK10 |

| Article | Couleur du boîtier | | Flux lumineux | Longueur | Largeur | Puissance | Prix |
|---------------|--------------------|--|---------------|----------|---------|-----------|----------------|
| 730480 | Gris | | 120 lm | 100 mm | 100 mm | 2,3 W | 29,95 € |
| 730481 | Gris | | 240 lm | 200 mm | 100 mm | 3,7 W | 59,95 € |
| 730482 | Gris | | 240 lm | 200 mm | 200 mm | 3,7 W | 99,95 € |



Accessoires

Câbles, connecteurs, bornes et plus : tu trouveras les accessoires de montage appropriés dans le chapitre «Accessoires».