



FLOOD SMD

· **Livré avec : câble de raccordement de 1,2 m avec connecteurs de contour IP44**

· **Boîtier en aluminium moulé sous pression et en verre durable**

Boîtier	Aluminium	Primaire de fin de ligne	Fiche d'alimentation IP44
Tension d'entrée	220-240 V/CA	Rendu des couleurs (Ra)	80
Bloc d'alimentation	Oui	Type d'indice de protection de la prise	IP 44
Angle d'émission	100 Degré	Classe de protection IK	IK08
Longueur du câble primaire	1,2 m		

Article	Couleur du boîtier	Temp. de couleur	Flux lumineux	Longueur	Largeur	Hauteur	Puissance	EEL	Prix
732147	Argent	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732148	Noir	3000 K	1800 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732150	Argent	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732151	Noir	3000 K	3600 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	E	129,95 €
732149	Argent	4000 K	1950 lm	179 mm	143,6 mm	27 mm	15 W	E	89,95 €
732152	Argent	4000 K	3900 lm	237 mm	250 mm	40,5 mm	30 W	D	129,95 €



Page 351

Page 351



Fiche technique

Nouveau dans la boutique en ligne: les fiches techniques offrent encore plus d'informations: Données lumineuses et énergétiques, courbes de répartition de la lumière, dessins cotés et plus encore.