



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV IP | DESIGN IP

- Boîtier robuste
- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier	Aluminium	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	100-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Courant de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
872082	12 V/DC	40,0 W	0-3340 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872084	12 V/DC	75,0 W	0-6250 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872093	12 V/DC	100,0 W	0-8340 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872086	12 V/DC	150,0 W	0-12500 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872088	12 V/DC	200,0 W	0-16670 mA	249 mm	72 mm	41 mm	179,95 €
872083	24 V/DC	40,0 W	0-1670 mA	176 mm	58 mm	30,5 mm	74,95 €
872085	24 V/DC	75,0 W	0-3125 mA	186 mm	64 mm	39 mm	94,95 €
872094	24 V/DC	100,0 W	0-4170 mA	186 mm	64 mm	39 mm	114,95 €
872087	24 V/DC	150,0 W	0-6250 mA	191 mm	70 mm	40 mm	149,95 €
872089	24 V/DC	240,0 W	0-10000 mA	249 mm	72 mm	40 mm	184,95 €
872091	24 V/DC	320,0 W	0-13340 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €
872145	48 V/DC	320,0 W	0-6660 mA	252 mm	90 mm	44 mm	219,95 €

