



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CV DIM IP | DESIGN IP

- **Intensité variable via les variateurs à coupure en début et en fin de phase**
- **Idéal pour l'équipement des installations existantes grâce à l'intensité variable primaire avec des variateurs rotatifs/à bouton-poussoir (compatibles C)**
- **Combinaison impossible avec des variateurs PWM tels que RF, DMX, DALI ou KNX**
- **Boîtier robuste**
- **Sans scintillement**
- **Résistance aux courts-circuits et aux surcharges**
- **Protection contre les surchauffes**

Boîtier	Aluminium	Canaux	1
Hauteur	40 mm	Emplacement de montage	Intérieur, Extérieur
Tension d'entrée	220-240 V/CA		

Article	Tension de sortie	Puissance	Longueur	Largeur	Prix
872135 ■	12 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872137 ■	12 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872136 ■	24 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872138 ■	24 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €
872142 ■	48 V/DC	33,0-100,0 W	191 mm	70 mm	169,95 €
872143 ■	48 V/DC	66,0-200,0 W	249 mm	72 mm	206,95 €

