



DEKO-LIGHT BOITIERS D'ALIMENTATION CC | DESIGN BASIC

- Sans scintillement
- Résistant aux courts-circuits et aux surcharges
- Protection contre les surchauffes

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Tension d'entrée 220-240 V/CA

Article	Courant de sortie	Puissance	Tension de sortie	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix
180512 ■	350 mA	0,7-18,0 W	2-52 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
180513 ■	500 mA	1,0-18,0 W	2-38 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862196 ■	500 mA	15,0-30,0 W	30-60 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862197 ■	500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
180514 ■	700 mA	1,4-18,0 W	2-26 V/DC	115 mm	45 mm	21 mm	23,95 €
862198 ■	700 mA	14,0-30,0 W	21-43 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	26,95 €
862199 ■	700 mA	20,0-40,0 W	29-57 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862157 ■	900 mA	19,0-40,0 W	22-24 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €
862201 ■	1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	127 mm	43 mm	28 mm	29,95 €

