



MEANWELL BOITIERS D'ALIMENTATION CC DIM | MULTI LCM DALI

- Intensité variable via DALI2, DALI1 ou Intelli-Push (Touch-Dim via bouton 230 V)
- Plage de courant réglable par interrupteur DIP
- Utilisable sans commande/variation d'intensité
- Sans scintillement

Boîtier Plastique Emplacement de montage Intérieur
Hauteur 23 mm

Article	Description technique	Longueur	Largeur	Tension d'entrée	Prix
862247 <input type="checkbox"/>	350 mA / 0,7 - 35,0 W / 2 - 100 V 500 mA / 1,0 - 40,0 W / 2 - 80 V 600 mA / 1,2 - 40,0 W / 2 - 67 V 700 mA / 1,4 - 40,0 W / 2 - 57 V 900 mA / 1,8 - 40,5 W / 2 - 45 V 1050 mA / 2,1 - 42,0 W / 2 - 40 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	104,95 €
862246 <input type="checkbox"/>	350 mA / 2,1 - 18,9 W / 6 - 54 V 500 mA / 3,0 - 25,2 W / 6 - 50 V 600 mA / 3,6 - 25,2 W / 6 - 42 V 700 mA / 4,2 - 25,2 W / 6 - 36 V 900 mA / 5,4 - 25,2 W / 6 - 28 V 1050 mA / 6,3 - 25,2 W / 6 - 24 V	105 mm	68 mm	180-277 V/CA	89,95 €
862248 <input type="checkbox"/>	500 mA / 1,0 - 45,0 W / 2 - 90 V 600 mA / 1,2 - 54,0 W / 2 - 90 V 700 mA / 1,4 - 60,3 W / 2 - 86 V 900 mA / 1,8 - 60,3 W / 2 - 67 V 1050 mA / 2,1 - 59,9 W / 2 - 57 V 1400 mA / 2,8 - 59,0 W / 2 - 42 V	123,5 mm	81,5 mm	180-295 V/CA	109,95 €

