

Long Distance Lichtstreifen

- Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- Für SIG-5932701, SIG-5932801, SIG-5932901, SIG-5933001 und SIG-5933101 ist ein Aluprofil erforderlich
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung

64 LED/m / 8 mm breit

2700K	3,6W	443lm	Ld. 60000 h	1500 cm	SIG-5932301
3000K	3,6W	450lm	Ld. 60000 h	1500 cm	SIG-5932401

Vario Cut 1-15m	0,8 cm
Trennbar alle	12,5 cm
LED-Abstand	1,56 cm



128 LED/m / 10 mm breit

2700K	7,2W	886lm	Ld. 60000 h	1500 cm	SIG-5932501
3000K	7,2W	900lm	Ld. 60000 h	1500 cm	SIG-5932601

Vario Cut 1-15m	1 cm
Trennbar alle	6,25 cm
LED-Abstand	0,78 cm



128 LED/m / 10 mm breit

2700K	14,4W	1728lm	Ld. 60000 h	1100 cm	SIG-5932701
3000K	14,4W	1756lm	Ld. 60000 h	1100 cm	SIG-5932801

Vario Cut 1-11m	1 cm
Trennbar alle	6,25 cm
LED-Abstand	0,78 cm



128 LED/m / 10 mm breit

2700K	19,2W	2208lm	Ld. 60000 h	1000 cm	SIG-5932901
3000K	19,2W	2246lm	Ld. 60000 h	1000 cm	SIG-5933001
4000K	19,2W	2400lm	Ld. 60000 h	500 cm	SIG-5933101

Vario Cut 1-10m	1 cm
Trennbar alle	6,25 cm
LED-Abstand	0,78 cm

