

PRO Lichtstreifen

- Konfektionsware (**ausgenommen SIG-5933201, SIG-5933301 und SIG-5933401**), berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung
- Rolle jeweils 5m

64 LED/m / 8 mm breit

2400K	3,6W	446lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933201
2700K	3,6W	576lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933301
3000K	3,6W	543lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933401

Rolle 5m 500 x 0,8 cm
 Trennbar alle 12,5 cm
 LED-Abstand 1,56 cm



64 LED/m / 8 mm breit

2400K	4,8W	720lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933501
2700K	4,8W	778lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933601
3000K	4,8W	732lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933701

Rolle 5m 500 x 0,8 cm
 Trennbar alle 12,5 cm
 LED-Abstand 1,56 cm



80 LED/m / 10 mm breit

2400K	7,2W	900lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933801
2700K	7,2W	1053lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5933901
3000K	7,2W	1065lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934001
4000K	7,2W	1099lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934101

Rolle 5m 500 x 1 cm
 Trennbar alle 10 cm
 LED-Abstand 1,25 cm



128 LED/m / 10 mm breit

2700K	9,6W	1432lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934201
3000K	9,6W	1440lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934301
4000K	9,6W	1447lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5934401

Rolle 5m 500 x 1 cm
 Trennbar alle 6,25 cm
 LED-Abstand 0,78 cm

