



Spannungskonstante LED Multi Konverter mit Phasen- und -abschnittsdimmung

- Ausgangsstrom bzw. -spannung kann über Dip-Schalter voreingestellt werden
- Entscheidend ist hierbei immer die Vorwärtsspannung (Vf) die am Treiber anliegt.
- Flickerfrei
- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
- mit Überlastungsschutz
- mit Überspannungsschutz
- mit Überhitzungsschutz
- mit Kurzschluss-Schutz



32W	Konstantstrom	Konstantspannung	TCI-122260	60,76 €
350...750mA	17W 2...47V 350mA	10W 12V max. 900mA		
	24W 2...47V 500mA	20W 24V max. 900mA		
	25W 2...47V 550mA	22W 28V max. 900mA		
	32W 2...46V 700mA			
	32W 2...43V 750mA			

L x B x H 16,6 x 4,6 x 3,4 cm



Zubehör für LED Multi Konverter mit Dimmfunktion

- 1,5 Meter Sync-Kabel zur Steuerung der Lichtintensität über die 1...10V Schnittstelle
- 4 Meter Sync-Kabel zur Steuerung der Lichtintensität über die 1...10V Schnittstelle
- Potentiometer zur Steuerung der Lichtintensität über die 1-10V Schnittstelle
- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
- Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V
- (I=1 mA) / 100kΩ POTI



Zubehör

Sync Kabel 1,5m	TCI-485720512	5,07 €
Sync Kabel 4,0m	TCI-485720513	13,07 €

L 150 cm
 400 cm

Zubehör

Potentiometer für 1-10V Schnittstelle	TCI-123999L	17,33 €
DALI Drehdimmer mit integriertem Netzgerät	TCI-180294	192,27 €

L x B x H 5 x 7,1 x 7,1 cm
 4,5 x 5,6 x 5,6 cm

Material Metall / Kunststoff