



Fortsetzung LED Einbau-Downlight flach IP44, opal

rund Ø 30 cm

25 W	3000K	3100lm	FL-EDL2226A.3183L	66,40 €
25 W	4000K	3100lm	FL-EDL2226A.3184L	66,40 €

Ø x T 30 x 2 cm

eckig 30 x 30 cm

25 W	3000K	3100lm	FL-QDL5226A.3183L	69,07 €
25 W	4000K	3100lm	FL-QDL5226A.3184L	69,07 €

L x B x T 30 x 30 x 2 cm

Passende Treiber

• für Durchgangsverdrahtung und Notlichtanlagen (AC/DC) geeignet

Multipower (8-Stufen)		FL-TRUNI.X226DGV.K	15,73 €
DALI2	Multi (9-Stufen)	FL-TRUNI.X226DALI.DGV	55,73 €
1-10 V DIM	Multi (3-Stufen)	FL-TRUNI.X2261-10.ZE	37,07 €
Phasenanschnitt-/abschnitt DIM	Multi (4-Stufen)	FL-TRUNI.X226TRIAC.ZE	37,07 €
CASAMBI/Bluetooth und PUSH/SWITCH	Multi (8-Stufen)	FL-TRUNI.X226CAS.ZE	186,40 €

L x B x H
 19,16 x 4,4 x 2,3 cm
 13,2 x 7,9 x 3 cm
 13,76 x 4,4 x 4,4 cm
 13,75 x 4,4 x 3 cm
 12,4 x 7,9 x 2,2 cm

Zubehör

Notlichtsatz 3 Stunden	FL-NLUNI.3	159,73 €
Betoneinbautopf mit Trafotunnel	FL-BETFlex300MT	453,07 €
Betoneinbautopf ohne Trafotunnel	FL-BETFlex300OT	250,40 €

L x B x H 21,2 x 7,3 x 2,8 cm
 Ø x H 59 x 40,5 x 15 cm
 33,5 x 16 cm



LED Panel Flat 130 R RGB UGR<22

- Lichtaustritt: direkt
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
- Benötigtes Zubehör:
 Betriebsgerät (z. B. NO-8995200000) und RGB-Steuerung NO-182093182

weiß	RGB	145lm	NO-1561301043	113,89 €
Titan Matt	RGB	145lm	NO-1561304143	113,89 €

Ø x H 18 x 1,4 cm

B x H

Ø 16,5 cm

Material Aluminium / PMMA-Diffusorscheibe

