## LED Panel ELP41 2040MP.HCL Tunable White

- Geeignet für Pendelaufhängung (in Verbindung mit Aufbaurahmen FL-ABR 625 W)
- Betriebsgerät: EVG dimmbar
- Bildschirmarbeitsplatztauglich UGR<19 (BAP)
- Lichtaustritt: direkt
- Lichtverteilung: symmetrisch
- LED-Treiber/Touch-Panel bitte separat bestellen

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 36 W | 2700 - 6500K | 4200lm | FL-ELP412040MP.HCL | **133,07 €** |
| LED Treiber DALI | | | FL-TR2040.HCL.KL | **101,07 €** |

| | |
|---|---|
| L x B x H | 62 x 62 x 1,4 cm<br>21,5 x 7 x 3,1 cm |
| T | 1,4 cm |

**optionales Zubehör**

| | | |
|---|---|---|
| Aufbaurahmen zu Panel 625 | FL-ABR625W | **53,07 €** |
| Einbaurahmen zu Panel 625 | FL-EBR625W | **53,07 €** |
| Seilabhängung | FL-SAABR | **15,73 €** |

| | |
|---|---|
| L x B x H | 63 x 63 x 5 cm |
| L x B | 66,5 x 66,5 cm |

**Steuerung TR**

- zur Einbindung des LED PANEL ELP41 2040MP.HCL Tunable White in Syteme zur digitalen Gebäudeautomation (DALI DT8, DSI) und zur Lichtsteuerung am Lichtschalter

| | | |
|---|---|---|
| Touch-Panel | FL-TP2040.HCL.TR | **202,40 €** |
| Stromversorgung für Touch-Panel 768229 | FL-SV2040.HCL.TR | **42,40 €** |

| | |
|---|---|
| B x H | 8,6 x 8,6 cm<br>5,2 cm |

**Präsenzmelder**

- Controller für bis zu 64 DALI Device Typ 8 Treiber
- Interne Echtzeituhr zur automatischen Regelung von Farbtemperatur und Helligkeit nach Tageszeit
- Voll- und Halbautomatikbetrieb
- 3 verschiedene Anwendungsprofile im HCL_Modus:
  Büro= 500 bis 650 Lux, 3500 bis 5500K
  Industrie= 500 bis 750 Lux, 3500 bis 5500K
  Schule= 350 bis 500 Lux, 3500 bis 5500K
- bis zu 4 Slave-Module integrierbar

| | | |
|---|---|---|
| für Aufputzmontage | FL-PM2040.HCL.AP | **586,40 €** |
| für Unterputzmontage | FL-PM2040.HCL.UP | **586,40 €** |

| | |
|---|---|
| Ø x H | 12,4 x 8,5 cm<br>11,7 x 10 cm<br>9,8 x 8,5 cm |