



## LED Panel Flat Q2 alu RGB



- Lichtaustritt: direkt
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C
- Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden,
- Benötigtes Zubehör:  
Betriebsgerät NO-8995200000 und RGB-Steuerung NO-182093182

22W	RGB	700lm	NO-1560419940	<b>275,36 €</b>
-----	-----	-------	---------------	-----------------


L x B x H 62 x 62 x 1 cm

### optionales Zubehör

Aufbaurahmen	NO-1560950340	<b>122,22 €</b>
--------------	---------------	-----------------

2 Einbaufedern (Set)	NO-1560990000	<b>22,51 €</b>
----------------------	---------------	----------------

B x H 61,8 x 3,5 cm



## LED Betriebsgeräte für LED Panel Flat Q2 alu RGB



- Ausgangsspannung (DC): 12V
- Eingangsspannung (AC/DC): 220 - 240 V
- Messpunkt tc max.: 75°C
- Temperaturschutz: 100°C
- Deckenausschnitt: 50mm
- Kabeltyp primärseitig: H03VVH2-F 2x 0,75mm<sup>2</sup>
- Leitungsquerschnitt primär: 0,75mm<sup>2</sup>


### IP20

12V DC, 4-18W, IP20	NO-8995200000	<b>40,64 €</b>
---------------------	---------------	----------------

L x B x H 18 x 4,6 x 1,9 cm

Farbe weiß

Material Kunststoff



## RGB Steuergeräte für LED Panel Flat Q2 alu RGB



- Steuerung der Lichtfarben von RGB-LEDs mittels Capscence-Handfunksender
- Ausgang: 3x 12V PWM/3x 4A (12V), 3x 24V PWM/3x 4A (24V)
- Leistung: 0 - 144W (12V), 0 - 288W (24V)
- Stand-by Verlustleistung Steuergerät: < 0,5W, Handfunksender ca, 0,02mW
- Reichweite des Handfunksenders, ca, 15m
- Gewicht: Handfunksender 65g, Steuergerät 120g
- Umgebungstemperatur ta: 0 - 60°C

RGB Steuerung inkl. Fernbedienung, 12/24V, 144/288W, IP20	NO-1820931824	<b>102,78 €</b>
---	---------------	-----------------

L x B x H 13 x 6,5 x 2,4 cm

Farbe metallic,weiß

Material Kunststoff / Aluminium

Lieferumfang

**inklusive** Batterie, Fernbedienung