



LED Panel Q2S UGR<19 / URG<22

UGR ≤19 (BAP geeignet nach EN-12464)

- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden, Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C

UGR <19

nicht dimmbar

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461410	187,51 €
28 W	4000K	4000lm	NO-1570461310	154,56 €

dimmbar (Phasenabschnittsdimmer)

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461218	236,11 €
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461118	312,29 €

dimmbar 1 - 10V

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461210	236,11 €
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461110	236,11 €

DALI dimmbar

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461510	236,11 €
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461710	236,11 €

UGR <22

nicht dimmbar

- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden,
- Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401443	154,56 €
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401343	173,62 €

dimmbar (Phasenabschnittsdimmer)

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401248	222,22 €
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401148	222,22 €

dimmbar 1 - 10V

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401243	222,22 €
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401143	222,22 €

DALI dimmbar

40 W	3000K	4650lm	NO-1570401543	222,22 €
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401743	222,22 €

62,2 x 62,2 x 0,9 cm

L x B 60 x 60 cm

Zubehör

Einbaufedern	benötigte Anzahl: 4 (2 Sets)	NO-1560980001	13,33 €
Aufbaurahmen		NO-1570961000	64,42 €
Einbaurahmen		NO-1570962000	72,22 €

Lieferumfang

inklusive Betriebsgerät, Schrauben, Dübel, Schrauben

