

MEDO RING Pendelleuchte

- Einzeln oder in verschiedenen Größen und Farben gemeinsam montiert
- ein Stilobjekt in jedem Interieur

Durchmesser 60 cm, 1-10V dimmbar

schwarz	35 W	2000lm	3000K	133840	699,00 €
weiß	35 W	2095lm	3000K	133841	699,00 €

Ø x H 60 x 8 cm

Durchmesser 90 cm, 1-10V dimmbar

schwarz	58 W	3945lm	3000K	133850	869,00 €
weiß	58 W	4185lm	3000K	133851	869,00 €

Ø x H 90 x 8 cm

Durchmesser 60 cm, DALI dimmbar

schwarz	34 W	2000lm	3000K	1002890	729,00 €
weiß	34 W	2095lm	3000K	1002891	729,00 €

Ø x H 60 x 8 cm

H 158 cm


Ø x H 18 x 4 cm

Lieferumfang

inklusive Treiber



passende Einbauleuchte S.160,161
passende Aufbauleuchte S.112-118



LED Panel R1S uplight UGR<19 (Pendelabhängung)

- 119,5 x 19,5 cm bei einer Höhe von 2 cm
- BAP geeignet nach EN-12464
- Blendungsbewertung UGR ≤19
- Leuchtdichte (Y >65°): <3000 cd/m²
- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C

direktes und indirektes Licht, nicht dimmbar

38 W	4000K	down: 2700lm / up: 1200lm	NO-1560731141	320,84 €
38 W	3000K	down: 2500lm / up: 1100lm	NO-1560731241	320,84 €

L x B x H 124,5 x 30,8 x 1,2 cm

Farbe weiß

Material Aluminium, lackiert / PMMA-Diffusorscheibe

Lieferumfang

inklusive Baldachin, Betriebsgerät, Seilabhängung

