



LED Panel R2 uplight UGR<19 (Pendelabhängung)

- 124,5 x 30,8 cm bei einer Höhe von 1,2 cm
- BAP geeignet nach EN-12464
- Blendungsbewertung UGR ≤19
- Leuchtdichte (Y >65°): <3000 cd/m²
- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C



34 W	4000K	down: 2800lm / up: 1200lm	NO-1560731140	423,62 €
34 W	3000K	down: 2800lm / up: 1200lm	NO-1560731240	423,62 €

L x B x H 124,5 x 30,8 x 1,2 cm
 Material Aluminium / PMMA-Diffusorscheibe
 Lieferumfang
inklusive Baldachin, Betriebsgerät, Seilabhängung



SL926 PL Pendelleuchte DALI

- DALI dimmbar
- Mikroprisma direkt (40%) / indirekt (60%)
- Lichtverteilung direkt
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- UGR <19 für alle Lichtströme
- Entblendung nach DIN EN 12464-8
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder auf Anfrage



54W					
weiss	3000K	CRI 90	5970lm	PIL-3112449	579,40 €
weiss	4000K	CRI 90	6250lm	PIL-3112481	579,40 €
weiss	3000K	CRI 80	6630lm	PIL-8629461546310	542,18 €
weiss	4000K	CRI 80	6830lm	PIL-8629461546410	542,18 €
grau	3000K	CRI 80	6630lm	PIL-8629461546330	542,18 €
grau	4000K	CRI 80	6830lm	PIL-8629461546430	542,18 €

Leuchtenkörper
 L x B x H 124,4 x 27,3 x 2,9 cm

69W					
weiss	3000K	CRI 90	7860lm	PIL-3112451	651,16 €
weiss	4000K	CRI 90	8100lm	PIL-3112453	651,16 €
weiss	3000K	CRI 80	8420lm	PIL-8629461786310	611,29 €
weiss	4000K	CRI 80	8680lm	PIL-8629461786410	611,29 €
grau	3000K	CRI 80	8420lm	PIL-8629461786330	611,29 €
grau	4000K	CRI 80	8680lm	PIL-8629461786430	611,29 €

L x B x H 154,4 x 27,3 x 2,9 cm
 Lieferumfang
inklusive Betriebsgerät, Abhängung, elektronisches Vorschaltgerät (EVG)