

LED Feuchtraumwannenleuchte WNL 9166PC

- Leistung schaltbar in 16 Stufen über 4 DIP-Schalter:
- schwer entflammbar
- recyclebar


1175 mm	4000K	FL-WNLE139166PC.6084M	93,07 €
1455 mm	4000K	FL-WNLE149166PC.7484M	106,40 €

L x B x H
117,5 x 9,8 x 8,4 cm
145,5 x 9,8 x 8,4 cm

Farbe grau

Material Polycarbonat

Lieferumfang Aufhängevorrichtung, Betriebsgerät, Deckenbefestigung,
inklusive Seilhalter



LED Feuchtraum-Wannenleuchte

Betriebsgerät: EVG Standard

Lichtaustritt: direkt

Brandschutz „D“

Aufbaumontage. Mit der optionalen Abhängung ist die Verwendung als Pendelleuchte möglich.

Länge 60 cm

- Leitungsschutzschalter: B 16A max. 42 Leuchten

9 W	4000K	1300lm	FL-WNL119466PC.1384	32,98 €
18 W	4000K	2500lm	FL-WNL119466PC.2584	40,64 €

L x B x H x T 60 x 6,8 x 6 x 6 cm

Länge 120 cm

- Leitungsschutzschalter: B 16A max. 32 Leuchten

24 W	4000K	3300lm	FL-WNL139466PC.3384	48,31 €
36 W	4000K	5000lm	FL-WNL139466PC.5084	53,42 €

L x B x H x T 120 x 6,8 x 6 x 6 cm

Länge 150 cm

36 W	4000K	5000lm	FL-WNL149466PC.5084	77,07 €
50 W	4000K	7000lm	FL-WNL149466PC.7084	78,98 €


L x B x H x T 150 x 6,8 x 6 x 6 cm

Farbe grau

Material Polycarbonat

Lieferumfang

inklusive Dübel, Durchverdrahtung, Montagefedern, Schrauben, Treiber



Seilabhängung für Feuchtraumwannenleuchten WNL 9166PC und WNL 9466PC

schnelljustierbar bis 100 cm Abhängung	FL-SA9466	10,40 €
--	-----------	----------------

Farbe grau

Material Stahl

