



DIONE IP44/IP20

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- Durchgangverkabelung auch mit NYM 3x 1,5 m² möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt [C-tauglich/kompatibel]

Quick-Terminal
mit Möglichkeit zur
Durchgangsverkabelung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	benötigter Deckenhohlraum [min.]	EEL	Preis
565388	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> silberfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565390	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> chromfarben	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	2700 K	750 lm	27 mm	E	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565395	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> chromfarben	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	3000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565400	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> chromfarben	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	4000 K	800 lm	27 mm	E	64,95 €
565403	<input type="checkbox"/> weiß	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565404	<input type="checkbox"/> silberfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565405	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565406	<input type="checkbox"/> chromfarben	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €
565407	<input type="checkbox"/> Nickel gebürstet	1800-3000 K	480 lm	27 mm	F	74,95 €



Zubehör bei Verwendung von Isoliermaterial [schafft den nötigen Abstand]

829063 Sicherheitsabstandshalter

5,95 €

