







UNI II MINI DOUBLE

- ·»Glow-Effekt« am Reflektor-Ring
- ·dreh- und schwenkbar
- ·mit umfangreichem Zubehör individualisierbar

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	36 Grad	
Länge	160 mm	Drehwinkel	350 Grad	
Breite	75 mm	Schwenkwinkel	90 Grad	
Höhe	91 mm	Ansteuerung	Mit Phasenan-	
Sockellänge	160 mm		schnittsdimmer, Mit	
Sockelbreite	75 mm		Phasenabschnitts- dimmer	
Sockelhöhe	44 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90	
Netzgerät inkl.	Ja	Turbwiedergabe (Ha)		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEI	Preis
348236	Schwarz ww	2700 K	1240 lm	21,0 W	200-240 V/AC		209,95 €
348235	Weiß ww	2700 K	1360 lm	21,0 W	200-240 V/AC		209,95 €
348123	Weiß ww	3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/AC	f G	199,95 €
348177	Schwarz ww	3000 K	980 lm	15,0 W	220-240 V/AC	å G	199,95 €



7.	di.	- L	. :: .	

930326	Abdeckung Hinten Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930327	Abdeckung Hinten Schwarz für Serie Uni II Mini	•	3,45 €
930328	Abdeckung Kühlkörper Weiß für Serie Uni II Mini		3,55 €
930329	Abdeckung Kühlkörper Schwarz für Serie Uni II Mini		2,95 €
930330	Reflektor Ring Weiß für Serie Uni II Mini		10,95 €
930331	Reflektor Ring Schwarz für Serie Uni II Mini	0	10,95 €
930332	Reflektor Ring Gold für Serie Uni II Mini		10,95 €
930333	Reflektor Ring Chrom für Serie Uni II Mini		10,95 €
930770	Reflektor 24° für Serie Uni II Mini		10,95 €
930771	Reflektor 48° für Serie Uni II Mini		10,95 €