



## DECKENEINBAURING GU10 BASIC

|                  |              |               |                                      |
|------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Gehäuse          | Metall       | Ø Ausschnitt  | 68 mm                                |
| Höhe             | 140 mm       | Ansteuerung   | Dimmbar über optionales Leuchtmittel |
| Ø                | 89 mm        |               |                                      |
| Einbautiefe      | 140 mm       | Schwenkwinkel | 30 Grad                              |
| max. Leistung    | 1x max. 35 W |               |                                      |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC |               |                                      |

| Artikel       | Gehäusefarbe                       | Oberfläche | Preis          |
|---------------|------------------------------------|------------|----------------|
| <b>110032</b> | <input type="checkbox"/> Weiß      | Matt       | <b>16,95 €</b> |
| <b>110033</b> | <input type="checkbox"/> Chrom     | Glänzend   | <b>16,95 €</b> |
| <b>110034</b> | <input type="checkbox"/> Silber    | Gebürstet  | <b>16,95 €</b> |
| <b>110035</b> | <input type="checkbox"/> Aluminium | Matt       | <b>16,95 €</b> |
| <b>110036</b> | <input type="checkbox"/> Kupfer    | Glänzend   | <b>16,95 €</b> |
| <b>110037</b> | <input type="checkbox"/> Schwarz   | Matt       | <b>16,95 €</b> |



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandhalter



**5,95 €**



### Leuchtmittel

Für alle Leuchten und Sockel:  
Die passenden Leuchtmittel finden Sie im Kapitel »Leuchtmittel«.