



DIONE IP20

- geringe Einbautiefe
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565375	<input type="checkbox"/> Weiß	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565376	<input type="checkbox"/> Silber	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565377	<input type="checkbox"/> Schwarz	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565378	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565379	<input type="checkbox"/> Chrom	2700 K	750 lm	81	59,95 €
565355	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565356	<input type="checkbox"/> Silbergrau	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565357	<input type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565371	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565372	<input type="checkbox"/> Chrom	3000 K	800 lm	81	59,95 €
565358	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565359	<input type="checkbox"/> Silbergrau	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565360	<input type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565373	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	59,95 €
565374	<input type="checkbox"/> Chrom	4000 K	800 lm	84	59,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione		5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione		2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		5,95 €