




DIONE IP20 DTW




- geringe Einbautiefe
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	25 mm
Farbtemperatur	1800-3000 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	480 lm	Schwenkwinkel	30 Grad
Höhe	41 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	82 mm	Ansteuerung	Mit Phasenabschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	95
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	38 mm		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
565380	<input type="checkbox"/> Weiß	ww	69,95 €
565381	<input type="checkbox"/> Silber	ww	69,95 €
565382	<input type="checkbox"/> Schwarz	ww	69,95 €
565383	<input type="checkbox"/> Chrom	ww	69,95 €
565384	<input type="checkbox"/> Nickel	ww	69,95 €



Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione		5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione		2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		5,95 €

