



## DIONE IP44

- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

Gehäuse	Aluminium	benötigte Einbautiefe	27 mm
Höhe	41 mm	Abstrahlwinkel	36 Grad
Ø	82 mm	Schwenkwinkel	30 Grad
Leistung	8,5 W	Ø Ausschnitt	68 mm
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Ansteuerung	Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer
Netzgerät inkl.	Ja		
Einbautiefe	41 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabe (Ra)	Preis
565388	<input type="checkbox"/> Weiß	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565389	<input type="checkbox"/> Silber	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565390	<input type="checkbox"/> Schwarz	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565391	<input type="checkbox"/> Chrom	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565392	<input type="checkbox"/> Nickel	2700 K	750 lm	81	64,95 €
565393	<input type="checkbox"/> Weiß	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565394	<input type="checkbox"/> Silber	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565395	<input type="checkbox"/> Schwarz	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565396	<input type="checkbox"/> Chrom	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565397	<input type="checkbox"/> Nickel	3000 K	800 lm	81	64,95 €
565398	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565399	<input type="checkbox"/> Silber	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565400	<input type="checkbox"/> Schwarz	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565401	<input type="checkbox"/> Chrom	4000 K	800 lm	84	64,95 €
565402	<input type="checkbox"/> Nickel	4000 K	800 lm	84	64,95 €



### Zubehör

930863	Reflektor 60° für Dione		5,95 €
930864	Streuscheibe satiniert für Dione		2,95 €
829063	Sicherheitsabstandhalter		5,95 €