




DIONE IP44 DTW




- geringe Einbautiefe
- spritzwassergeschützt [nach unten im eingebauten Zustand]
- inkl. dimmbarem Netzgerät und Anschlussbox
- Durchgangsverdrahtung möglich
- ideale Sanierungslösung
- Leuchte und Netzgerät mit Zwischenstecker

| | | | |
|------------------|--------------|-----------------------|--|
| Gehäuse | Aluminium | benötigte Einbautiefe | 27 mm |
| Farbtemperatur | 1800-3000 K | Abstrahlwinkel | 36 Grad |
| Lichtstrom | 480 lm | Schwenkwinkel | 30 Grad |
| Höhe | 41 mm | Ø Ausschnitt | 68 mm |
| Ø | 82 mm | Ansteuerung | Mit Phasenabschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer |
| Leistung | 8,5 W | Farbwiedergabe (Ra) | 95 |
| Eingangsspannung | 220-240 V/AC | | |
| Netzgerät inkl. | Ja | | |
| Einbautiefe | 41 mm | | |

| Artikel | Gehäusefarbe | Preis |
|---------|----------------------------------|----------------|
| 565403 | <input type="checkbox"/> Weiß | 74,95 € |
| 565404 | <input type="checkbox"/> Silber | 74,95 € |
| 565405 | <input type="checkbox"/> Schwarz | 74,95 € |
| 565406 | <input type="checkbox"/> Chrom | 74,95 € |
| 565407 | <input type="checkbox"/> Nickel | 74,95 € |



Zubehör

| | | | |
|--------|----------------------------------|---|---------------|
| 930863 | Reflektor 60° für Dione |  | 5,95 € |
| 930864 | Streuscheibe satiniert für Dione |  | 2,95 € |
| 829063 | Sicherheitsabstandhalter |  | 5,95 € |

