




COB 68 HCL

- geeignet für 24V HCL Steuerungen
- schwenkbar

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	60 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	534 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	46 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel Gehäusefarbe Farbtemperatur Preis

565193 Weiß **ww cw** 2500-6500 K **64,95 €**



COB 95 HCL

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	70 mm
Farbtemperatur	2500-6500 K	Abstrahlwinkel	65 Grad
Lichtstrom	1118 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	65 mm	Ø Ausschnitt	95 mm
Ø	108 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	16 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel Gehäusefarbe Farbtemperatur Preis

565194 Weiß **ww cw** 2500-6500 K **109,95 €**

