




### COB 68 RGBW

- geeignet für 24 V Farbsteuerungen
- schwenkbar

Gehäuse	Aluminium	Einbautiefe	55 mm
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel	50 Grad
Lichtstrom	500 lm	Schwenkwinkel	25 Grad
Höhe	48 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Ø	78 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Leistung	8,5 W	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
<b>565335</b>	<input type="checkbox"/> Weiß		<b>99,95 €</b>
<b>565336</b>	<input type="checkbox"/> Silber		<b>99,95 €</b>



### COB-68-350MA-2700K-ECKIG

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Länge	78 mm	Schwenkwinkel	25 Grad
Breite	78 mm	Ø Ausschnitt	68 mm
Höhe	46 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Leistung	6 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	16-17 V/DC	Nennstrom	350 mA
Netzgerät inkl.	Nein		
Einbautiefe	50 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEL	Preis
<b>565282</b>	<input type="checkbox"/> Silber	2700 K	580 lm		<b>59,95 €</b>
<b>565283</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	2700 K	580 lm		<b>59,95 €</b>
<b>565284</b>	<input type="checkbox"/> Silber	4000 K	660 lm		<b>59,95 €</b>
<b>565285</b>	<input type="checkbox"/> Weiß	4000 K	660 lm		<b>59,95 €</b>

